



Mobil Super 1000

优质多品级小轿车发动机油

产品简介

Mobil Super 1000 产品是一系列优质矿物发动机油，用于在大多数条件下使发动机发挥高水平性能并提供保护。

特点与优点

Mobil Super 1000 经精心设计，特别适用于当今严格的发动机规格。该产品对发动机有良好的保护作用并延长发动机寿命。

- 出色的防磨损保护
- 出色的发动机保洁性能

应用范围

Mobil Super 1000 5W-30适用于汽油动力车辆。Mobil Super 1000 10W-30, 10W-40, 15W-50 和 20W-50 兼用于汽油和柴油动力车辆。所有Mobil Super 1000 产品均理想适用于不太严苛的行驶条件（如公路行驶）及较低和稳定的速度。

规格与认可

Mobil Super 1000 符合或超越以下要求	5W-30	10W-30	10W-40	15W-50	20W-50
API SN	X	X	X	X	X
ILSAC GF-5	X	X			
API SM	X	X	X	X	X
API SL	X	X	X	X	X

埃克森美孚推荐 Mobil Super 1000 使用的的应用范围要求	5W-30	10W-30	10W-40	15W-50	20W-50
API CF		X	X	X	X

典型特性

Mobil Super 1000	5W-30	10W-30	10W-40	15W-50	20W-50
SAE粘度等级	5W-30	10W-30	10W-40	15W-50	20W-50
粘度, ASTM D445					
cSt @ 40°C	68.0	65.5	101	147	171
cSt @ 100°C	11.1	10.5	14.5	18.4	18.9
粘度指数ASTM D2270/2270	155	149	148	140	125
硫化灰分, wt%, ASTM D874	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
HTHS 粘度, mPa·s @ 150°C, ASTM D4683	3.3	3.2	3.9	4.6	4.7
流点 °C, ASTM D97	-39	-36	-33	-30	-27
闪点, °C, ASTM D92	230	220	220	234	240

密度 @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0.860	0.870	0.870	0.875	0.880
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。MSDS可向当地业务代表索取或上网查阅。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

Mobil (美孚) 字型、飞马图样及Mobil Super 均为Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标。

9-2011

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.