



Mobil Antifreeze (美孚防冻液)

高性能防冻液

产品简介

Mobil Antifreeze (美孚防冻液) 采用浓缩防冻液配方，在使用前可用水稀释。

特性与优点

Mobil Antifreeze (美孚防冻液) 含单一乙二醇，可预防冬天结冰与夏天过热。

应用范围

Mobil Antifreeze (美孚防冻液) 在使用前可用水稀释。该产品与硬水兼容，并可在加入冷却系统前与自来水混合。然而，不得使用采矿废水、海水、苦咸水、盐水和工业废水。

建议的水质规格

总硬度，最高 ppm	170
总固体含量，最高 ppm	340
pH	5.5 ~ 9.0
氯含量，最高 ppm	40
硫酸，最高 ppm	100

稀释表

防冻液	水	防冻保护
100%	0%	-45°C
90%	10%	-40°C
80%	20%	-33.5°C
70%	30%	-25.5°C
60%	40%	-19°C
50%	50%	-13°C

典型数据

Mobil Antifreeze (美孚防冻液)

颜色	黄绿色
浓度，20 °C，公斤/升	1.08
沸点，°C	>108
pH 值	8.4
碱性储备，(M/10HCl)，毫升	12.5
含水量，%	42

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。如果法律有规定, 则将由卖方提供给客户。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

Mobil 标识、Pegasus 设计和Mobilube, SHC 都是 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商标。

9-2014

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.