



## Mobil Brake Fluid DOT 3 (美孚刹车油 DOT 3)

### 高性能液压刹车油

#### 产品简介

美孚刹车油 DOT 3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) 是一种高性能液压刹车油，用于自动碟式、鼓式和抗打滑刹车系统和离合器系统。

典型性质依刹车油厂家不同有所变化。刹车油的典型性质包括：20°C 下密度、沸点、湿沸点、闪点以及在 -40 与 -100°C 之间的粘度。使用当地供应油品的认可的数据。

#### 特征与优越性

美孚刹车油 DOT 3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) 基于聚乙二醇醚技术，在自动与商用车上提供高水平刹车和离合器性能。主要特征与优越性包括：

特征	优点及潜在优越性
高沸点	高刹车压力下稳定安全的刹车性能
最低橡胶组份膨胀	最大限度减少泄漏和油品损耗
极佳的防腐蚀保护	提高刹车系统元件的寿命与可靠性

#### 应用

ExxonMobil 推荐美孚刹车油 DOT 3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) 应用于所有要求满足 DOT 3 性能水平车辆的碟式、鼓式和抗打滑刹车系统。ExxonMobil 的使用建议包括：

- 只使用未开封或很好密封的罐装浓缩刹车油
- 使用后请立即将油罐密封好，因为这种油会很快吸收空气中水分，导致油品使用寿命显著缩短。
- 切勿将排掉的刹车油回收再用。
- 刹车油对车辆油漆有害，如发现油品溢溅，请立即清除，但不要使劲擦。
- 每两年或 40000 公里（24000 英里）应将旧刹车油放掉，重新灌填新油
- 详情请查看用户操作手册。

#### 规范与认可

美孚刹车油 DOT 3 满足或超越以下工业规范：

FMVSS 116 DOT 3	X
SAE J1703	X
ISO 4925 Class 3	X

#### 健康与安全

根据现有资料显示，此种油应避免与皮肤和眼睛接触。不得用嘴吸油。保持刹车油罐严密密封。如果发生中毒，请与医生或中毒信息中心联系。如果吞服而且到医院需要 15 分钟以上，请诱导呕吐，最好能使用吐根糖浆 (Ipecac Syrup APF)。如果发生皮肤接触，请脱掉沾有油污的衣服并将皮肤彻底清洗干净。如果进入眼睛，请保持眼睛张开，用水冲洗眼睛至少 15 分钟，然后就医。不应将刹车油罐作其他任何用途。本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地经销部门索取或上网获取。除指定的用途外，本产品不应用于其他用途。如需处理使用过的产品，应注意环境保护。

Mobil 标识、Pegasus 设计和 Brake Fluid 3 是 Exxon Mobil Corporation 或其子公司商标。

6-2014

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd  
17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.